

To loves campers

キャンピングモビリティを愛する全てのひとへ。



LX-MODEは・・・

2002年2月、レクサス&トヨタディーラー車専用のドレスアップ&ユーティリティパーツブランドとして誕生。国内、海外数々のトヨタディーラー特別仕様車に採用された実績と品質でアパレルブランド、レーシングチーム、カーメーカーとの数々のコラボモデルを展開しています。

Y. Kojima
BRAND PRODUCER

リアWタイヤカムロード専用鍛造ホイール

表面

裏面



Silver Polish (SP) 1本 ¥OPEN-

TOYOTA CAMROAD 15インチダブルタイヤモデル専用開発した高強度・軽量鍛造アルミホイール。純正スチールホイールから大幅な重量低減、操縦安定性を向上。JIS規格専用ナットも同時開発。

LX FORGED CP-W for TOYOTA CAMROAD各部仕様一覧

サイズ	リム幅	インセット	P.C.D	ホール数	ハブ径
15インチ	5.0J	102mm	184.15	6穴	133Φ
重量(1本)	使用ナット	製造方法	カラー		
約7.3kg	専用ナット(下記参照)	鍛造	シルバーポリッシュ		

1 フロントホイールの取付け 2 リアホイールの取付け 専用取付ナット 36個セット

反時計回り 時計回り

フロントナット リアアウターナット

リリアインナーナット リリアアウターホイール

鍛造用リアアウターナット

鍛造用リアアウターナット

※JIS方式により車両左側は逆ネジ、車両右側は正ネジです。本図は車両左側への取付けを表しています。必ずナットの締め付け回転方向を確認してください。(規定トルク400N・m)

車両への装着

¥68,200-

※LXCP-Wは純正ホイールよりも肉厚があるため、車両へ取付ける際には必ず専用ナットが必要です。

LXCPW

FORGED

for CAMPING MOBILITY

for TOYOTA CAMROAD

JWL-T

JWL(日本軽合金ホイール技術基準)規格適合品

鍛造 FORGED



架装が重いクルマでも

安心! 安全!

LXCPシリーズは、JWL-TやTÜV規格相当値よりも厳しい「LXCP試験条件1,100kg」を超えるテストをクリア!

LX-MODEが提案する高負荷対応ホイール

規格	荷重試験数値	衝撃試験	回転曲げ疲労試験	半径方向負荷耐久試験
JWL 規格	基準値 800kg	錐体重量 660kg	回転数 100,000 回転	回転数 500,000 回転
		落下高さ 230mm	曲げモーメント 3.91kN・m	試験荷重値 21.63kN
JWL-T 規格	基準値 955kg	錐体重量 1,010kg	回転数 250,000 回転	回転数 1,000,000 回転
		落下高さ 375mm	曲げモーメント 4.28kN・m	試験荷重値 18.74kN
LXCP-W	クリア値 1,100kg 約15%UP ↑	錐体重量 1,010kg	回転数 250,000 回転	回転数 1,000,000 回転
		落下高さ 480mm	曲げモーメント 6.02kN・m	試験荷重値 23.54kN
LXCP (for DUCATO)	クリア値 1,100kg 約15%UP ↑	錐体重量 1,010kg	回転数 250,000 回転	回転数 1,000,000 回転
		落下高さ 432mm	曲げモーメント 5.71kN・m	試験荷重値 21.56kN
LXCP (for HIACE)	クリア値 1,100kg 約15%UP ↑	錐体重量 1,010kg	回転数 250,000 回転	回転数 1,000,000 回転
		落下高さ 432mm	曲げモーメント 5.72kN・m	試験荷重値 21.56kN

車種専用サイズによるベストフィットを実現



1ナンバー登録車へも装着可能



GunGrayMetallic Polish (GMP) 1本 ¥51,700-

ボディカラーを選ばず装着できるマットな質感のガングレーメタリックをベースカラーとし、for HIACEと同様に外周部に切削加工を施すことで拡がり感を演出。手軽にラジックなイメージを与えられます。

LX MONOBLOCK CP for FIAT DUCATO各部仕様一覧

サイズ	リム幅	インセット	P.C.D	ホール数	ハブ径	重量(1本)
16インチ	6.0J	58mm	130	5穴	78.1Φ	約10.7kg
使用ボルト	製造方法	カラー				
純正ボルトに対応	鍛造	ガングレーメタリック				
付属品						
ブラックエアバルブ / LX MEISAI センターキャップ						

LXCP

MONOBLOCK

for CAMPING MOBILITY

for FIAT DUCATO

JWL-T

JWL(日本軽合金ホイール技術基準)規格適合品

日本製 MADE IN JAPAN